



Rampa fortificada

Vilars III-IV (450-300 ane)

Davant de la porta nord es reservà sense excavar un tros del fossat, i al seu damunt es construí la rampa fortificada. Estava defensada pels murs laterals i tallada almenys per dos fossats travessers de paret a paret, que en situacions normals devien estar coberts per taulons. Desconeixem la configuració de la part davantera, encara sense excavar, travessada per un altre fossat avançat que s'estenia davant de la façana nord, així com la manera com es combinaven la canalització d'aigua i l'arquitectura defensiva. L'entrada de la rampa estaria defensada per una contraguàrdia.

Rampa fortificada

Vilars III-IV (450-300 a.n.e.)

Ante la puerta norte se reservó sin excavar un trozo del foso, y sobre él se construyó la rampa fortificada. Estaba defendida por los muros laterales y cortada al menos por dos fosos atravesados de pared a pared, que en situaciones normales estarían cubiertos por tablones. Desconocemos la configuración de la parte delantera, aún sin excavar, atravesada por otro foso avanzado que se extendía ante la fachada norte, así como el modo en que se combinaban la canalización de agua y la arquitectura defensiva. La entrada de la rampa estaría defendida por una contraguàrdia.

Fortified ramp

Vilars III-IV (450-300 BCE)

In front of the northern door, part of the moat was left undug and the fortified ramp was built on it. It was defended by the side walls and crossed by at least two ditches from wall-to-wall, which in normal situations were to be covered with boards. We know nothing about the setup of the front part, which has still to be excavated, but was crossed by another advanced moat that stretched in front of the northern facade, and the way in which the water channelling and the defensive architecture were combined. The front entrance would be defended by a guard.